

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Aceite 10/a-P

Referencia 67 28 371

Campo de aplicación

Uso en Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int.,	
Rango de medición estándar:	0,1 a 1 mg/m ³
Tiempo de medición:	(para más detalles, véase el manual de instrucciones de Aerotest)
Desviación estándar:	
Cambio de color:	blanco → beige pálido o amarillo

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	10 a 30 °C
Humedad absoluta:	vea más detalles en el manual de instrucciones de Aerotest
Presión:	El tubo solo debe utilizarse para aire comprimido despresurizado

Principio de reacción

Aceite + H₂SO₄ → producto de reacción beige-amarillo

Sensibilidad cruzada

Se indica la concentración total de aerosoles minerales y sintéticos (neblinas) y vapores de aceite.

También se indican otros compuestos orgánicos con alto peso molecular, pero con sensibilidad diferente.

No se indica el polietilenglicol ni los aceites de silicona.

Información adicional

El tubo de aceite también puede emplearse en combinación con una bomba detectora de gases Dräger, para analizar el aire en lugares de trabajo. El periodo de medición depende del aceite utilizado. En www.draeger.com/voice encontrará una lista de los aceites probados.



ST-148-2001