

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Ácido sulfhídrico 10/a-D

Referencia 67 33 091

Campo de aplicación


Rango estándar	Tiempo de medición
10 a 300 ppm	1 h
5 a 150 ppm	2 h
2,5 a 75 ppm	4 h
1,3 a 40 ppm	8 h

Desviación estándar ±20 a 25 %
 Cambio de color blanco → marrón

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 0 a 40 °C
 Humedad absoluta < a 15 mg H₂O / L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

50 ppm de ácido clorhídrico no afecta a la indicación.
 En presencia de 50 ppm de amoníaco durante 2 horas, la indicación de ácido sulfhídrico mostrará errores a la baja de cerca del 20 %.
 La influencia del cloro y del dióxido de nitrógeno en el rango VLA (TLV) es desdeñable, pero concentraciones más altas provocan errores a la baja.
 La influencia del dióxido de azufre en el rango VLA (TLV) también es desdeñable, pero concentraciones más altas provocan errores al alza.



ST-462/2001