

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

**Correo de ventas:** [ventas@tuboscolorimetricos.com](mailto:ventas@tuboscolorimetricos.com)  
**Haz tu pedido en WhatsApp:** 55 4788 4906

374 | Dräger CMS

## Ácido sulfhídrico 20 - 500 ppm

Referencia 64 06 150

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rango de medición:                               | 20 a 500 ppm (20 °C, 50 % h.r.)                       |
| Duración de la medición:                         | aprox. 30 a 240 s                                     |
| Desviación estándar:                             | ±13 %                                                 |
| Condiciones ambientales de funcionamiento        |                                                       |
| Temperatura:                                     | 0 a 40 °C                                             |
| Humedad:                                         | 1 a 40 mg/l<br>(equivalente de 2 a 80 % h.r. a 40 °C) |
| Presión atmosférica:                             | 700 a 1100 hPa                                        |
| Interferencias                                   |                                                       |
| No hay influencia a 100 ppm H <sub>2</sub> S por |                                                       |
|                                                  | ≤ 50 ppm dióxido de nitrógeno                         |
|                                                  | ≤ 20 ppm dióxido de azufre                            |
|                                                  | ≤ 200 ppm mercaptanos                                 |