

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

100 - 3 000 ppm
Referencia 64 06 270

Rango de medición:	100 a 3000 ppm n-octano (20 °C, 50 % h.r.)
Duración de la medición:	aprox. 30 a 110 s
Desviación estándar:	±13 %
Condiciones ambientales de funcionamiento	
Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad:	1 a 30 mg/l (equivalente de 2 a 60 % h.r. a 40 °C)
Presión atmosférica:	700 a 1100 hPa
Interferencias	
Sustancia	La pantalla del analizador indica
250 ppm n-hexano	aprox. 330 ppm
250 ppm n-heptano	aprox. 280 ppm
250 ppm n-nonano	aprox. 150 ppm
200 ppm tolueno	< 100 ppm
200 ppm o-xileno	< 100 ppm

Hidrocarburos del petróleo
20 - 500 ppm
Referencia 64 06 200

Rango de medición:	20 a 500 ppm n-octano (20 °C, 50 % h.r.)
Duración de la medición:	aprox. 150 a 330 s
Desviación estándar:	±15 %
Condiciones ambientales de funcionamiento	
Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad:	1 a 30 mg/l (equivalente de 2 a 60 % h.r. a 40 °C)
Presión atmosférica:	700 a 1100 hPa
Interferencias	
Sustancia	La pantalla del analizador indica
250 ppm n-hexano	aprox. 330 ppm
250 ppm n-heptano	aprox. 280 ppm
250 ppm n-nonano	aprox. 150 ppm
200 ppm tolueno	aprox. 80 ppm
50 ppm o-xileno	< 20 ppm

H