

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

**Correo de ventas:** [ventas@tuboscolorimetricos.com](mailto:ventas@tuboscolorimetricos.com)  
**Haz tu pedido en WhatsApp:** 55 4788 4906

394 | Dräger CMS

## Tolueno 10 - 300 ppm

Referencia 64 06 250

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rango de medición:                               | 10 a 300 ppm (20 °C, 50 % h.r.)                       |
| Duración de la medición:                         | aprox. 30 a 380 s                                     |
| Desviación estándar:                             | ±19 %                                                 |
| <b>Condiciones ambientales de funcionamiento</b> |                                                       |
| Temperatura:                                     | 0 a 40 °C                                             |
| Humedad:                                         | 1 a 30 mg/l<br>(equivalente de 2 a 60 % h.r. a 40 °C) |
| Presión atmosférica:                             | 700 a 1100 hPa                                        |
| <b>Interferencias</b>                            |                                                       |
| Sustancia                                        | La pantalla del analizador indica                     |
| 300 ppm n-octano                                 | < 10 ppm                                              |
| 10 ppm o-xileno                                  | < 10 ppm                                              |
| 100 ppm o-xileno                                 | aprox. 70 ppm                                         |
| 100 ppm benceno                                  | aprox. ≥ 120 ppm                                      |