

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Acetona 25 – 5000 ppm

Referencia 86 10 470

Rango de medición:	25 a 5000 ppm
Duración típica de la medición:	20 a 500 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 30 °C
Corrección de la temperatura:	< 20 °C + 5 % del valor de medición por °C > 20 °C - 3,5 % del valor de medición por °C
Humedad:	1 a 30 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 500 ppm de acetona por:	
	5 ppm de metanol
	50 ppm de monóxido de carbono
	100 ppm de i-propanol
	50 ppm de metiletilcetona
	150 ppm de metil isobutil cetona

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		2