

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Ácido cianhídrico 0,5 - 50 ppm

Referencia 86 10 520

Rango de medición:	0,5 - 50 ppm
Duración típica de la medición:	aprox. 20 a 180 s
Precisión:	±15 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	1 a 40 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 5 ppm de ácido cianhídrico por:	
	200 ppm de ácido clorhídrico
	200 ppm de amoníaco
	25 ppm de dióxido de azufre
	10 ppm de ácido sulfhídrico

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	8
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		3
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		no es posible
Probe Set GP600 (83 28 667)		3