

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Alcohol 10 – 5000 ppm

Referencia 86 10 380

Rango de medición:	10 a 5000 ppm
Duración típica de la medición:	20 a 450 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	10 a 35 °C
Corrección de la temperatura:	< 20 °C + 12% del valor de medición por °C > 20 °C - 4,5 % del valor de medición por °C
Humedad:	1 a 30 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
Otros alcoholes también se muestran con la siguiente sensibilidad:	
Etanol con doble sensibilidad:	
Indicación en la pantalla/2 = ppm de etanol (se aplica al rango de medición 5 - 2500 ppm de etanol)	
i-propanol con la misma sensibilidad:	
Pantalla = ppm de i-propanol (se aplica al rango de medición 10 - 5000 ppm de i-propanol)	
n-butanol con una sensibilidad de una vez y media:	
Indicación en la pantalla/1,5 = ppm de n-butanol (se aplica al rango de medición aproximado de 7 - 3300 ppm de n-butanol)	
Medición con sondas	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	4
Sonda Bar 90 (83 16 532)		3
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		3