

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Amoniaco 1 - 100 ppm

Referencia 86 10 130

Rango de medición:	1 - 100 ppm
Duración típica de la medición:	10 a 75 s
Precisión:	±25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	1 a 30 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 25 ppm de amoniaco por 2000 ppm de ácido sulfhídrico	
Medición con sonda	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		1
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		4
Probe Set GP600 (83 28 667)		3