

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Dióxido de azufre 0,05 - 5 ppm

Referencia 86 10 110

Rango de medición:	0,05 - 5 ppm
Duración típica de la medición:	20 a 480 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 30 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	1 a 20 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 100 ppb de óxido de etileno por	
150 ppm de ácido sulfhídrico	
5 ppm de ácido clorhídrico	

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	10
Sonda FKM	45	20
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		3
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		15
Probe Set GP600 (83 28 667)		10