

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Dióxido de nitrógeno 0,25 - 25 ppm

Referencia 86 10 120

Rango de medición:	0,25 - 25 ppm
Duración típica de la medición:	10 a 210 s
Precisión:	±20 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	1 a 30 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 1 ppm de dióxido de nitrógeno por:	
	0,1 ppm de ozono
	50 ppm de dióxido de azufre
	0,5 ppm de cloro

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	10
Sonda FKM	45	20
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		no es posible
Probe Set GP600 (83 28 667)		10