

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Formaldehído 0,15 - 3 ppm

Referencia 86 10 100

Rango de medición:	0,15 a 3 ppm
Duración típica de la medición:	300 a 600 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	4 a 20 mg/l
Corrección de la humedad:	< 8 mg/l → +40 % por mg/l con respecto al valor de medición 8 a 12 mg/l → ninguna > 12 mg/l → -10 % por mg/l con respecto al valor de medición
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 0,6 ppm de formaldehído por:	
	0,25 ppm de acroleína
	10 ppm de acetato de vinilo
	50 ppm de acetaldehído
	100 ppm de estireno
La medición de formaldehído no es posible en presencia de SO ₂	
Medición con sondas	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		1
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		3