

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Formaldehído 5 - 150 ppb

Referencia 86 10 540

Rango de medición:	5 a 150 ppb
Duración típica de la medición:	aprox. 360 a 960 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	15 a 35 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	4 a 18 mg/l
Corrección de la humedad:	< 8 mg/l → 40 % mg/l con respecto al valor de medición 8 a 12 mg/l → ninguna > 12 mg/l → -10 % por mg/l con respecto al valor de medición
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 75 ppb de formaldehído por:	
	0,5 ppm de acroleína
	10 ppm de acetato de vinilo
	100 ppm de estireno
	100 ppb de acetaldehído
Medición con sondas	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda PVC con revestimiento de PTFE	3	3
Sonda PVC con revestimiento de PTFE	15	10
Sonda en varilla 90 (83 16 532)		1
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		3