

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Hidrocarburos del petróleo 10 - 3000 ppm

Referencia 86 10 270

Rango de medición:	10 a 3000 ppm Ciclohexano
Duración típica de la medición:	aprox. 10 a 360 s
Precisión:	± 15 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	< 17 °C → + 5 % con respecto al valor medido por °C 17 a 25 °C → ninguna > 25 °C → - 5 % con respecto al valor medido por °C
Humedad:	1 a 40 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 250 ppm de ciclohexano por:	
	50 ppm de n-octano
	100 ppm n-hexano
	100 ppm n-nonano
	100 ppm tolueno
	150 ppm xileno, mezcla de isómeros
	250 ppm de n-heptano

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda PVC con revestimiento de PTFE	3	3
Sonda PVC con revestimiento de PTFE	15	10
Sonda en varilla 90 (83 16 532)		1
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		3