

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Mercaptano 50 – 6000 ppb

Referencia 86 10 360

Rango de medición:	50 a 6000 ppm
Duración típica de la medición:	15 a 360 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	10 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	1 a 40 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
Sin influencia a 500 ppb de mercaptano (metilmercaptano) por:	
	0,5 ppm de ácido sulfhídrico
	15 ppm de monóxido de carbono
	0,5 ppm de etilmercaptano
	0,5 ppm de propilmercaptano
	0,5 ppm tert-butil-mercaptano
El etilmercaptano, el propilmercaptano y el ter-butil-mercaptano estarán indicados pero con menor sensibilidad.	
Detección de un mercaptano en presencia de etileno o tetrahidrotiofeno.	
Medición con sondas	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	4
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		3
Probe Set GP600 (83 28 667)		4