

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Metil-tert-butil éter (MTBE) 2 – 200 ppm

Referencia 86 10 530

Rango de medición:	2 a 200 ppm
Duración típica de la medición:	60 a 450 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	10 a 30 °C
Corrección de la temperatura:	< 20 °C: + 12% del valor de medición por °C > 20 °C: - 5% del valor de medición por °C
Humedad:	1 a 30 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 50 ppm de MTBE por:	
	150 ppm de benceno
	5 ppm de tolueno
	10 ppm de etilbenceno
	2 ppm de xileno
	100 ppm de ciclohexano

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		2