

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com

Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Percloroetileno 1 – 500 ppm

Referencia 86 10 040

Rango de medición:	1 a 500 ppm
Duración típica de la medición:	25 a 200 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	10 a 30 °C
Corrección de la temperatura:	ninguna
Humedad:	5 a 30 mg/L
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
Sin influencia a 10 ppm de percloroetileno por 50 ppm de n-octano	
Medición con sondas	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	5
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		2