

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Tolueno 10 - 1000 ppm

Referencia 86 10 250

Rango de medición:	10 a 1000 ppm
Duración típica de la medición:	6 a 360 s
Precisión:	± 20 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	valor de medición por °C 10 °C a 40 °C → ninguna
Humedad:	1 a 40 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 50 ppm de tolueno	
	10 ppm xileno, mezcla de isómeros
	10 ppm p-xileno
	25 ppm o-xileno
	25 ppm benceno
	300 ppm n-octano

Medición con sondas

Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	7
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		3
Probe Set GP600 (83 28 667)		3