

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Tricloroetileno 0,25 – 50 ppm

Referencia 86 10 320

Rango de medición:	0,25 a 50 ppm
Duración típica de la medición:	20 a 270 s
Precisión:	± 25 % (en condiciones de calibración)
Condiciones ambientales:	
Temperatura:	0 a 40 °C
Corrección de la temperatura:	< 20 °C: + 5,5% del valor de medición por °C > 20 °C: - 3,5 % del valor de medición por °C
Humedad:	1 a 40 mg/l
Corrección de la humedad:	ninguna
Sensibilidad cruzada:	
No hay influencia a 10 ppm de tricloroetileno por:	
	500 ppm de n-octano
	5 ppm de ácido clorhídrico
Medición con sondas	
Las siguientes recomendaciones de tiempo de purga para las mediciones con sondas están basadas en sondas nuevas, secas y limpias.	

Sonda	Longitud (metros)	Tiempo de purga (minutos)
Sonda FKM	5 - 20	3
Sonda FKM	45	5
Sonda de PVC con revestimiento PTFE	3 - 15	3
Sonda Bar 90 (83 16 532)		2
Sonda telescópica ES 150 (83 16 533)		2
Probe Set GP600 (83 28 667)		2