

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Set de pruebas simultáneas Compuestos

conductores 10/01

Referencia 81 03 170

Campo de aplicación

Rango de medición estándar y cambio de color:

Tubos Dräger en Set de pruebas simultáneas	Valor de tolerancia para los bomberos	
	1. marca	2. marca
1. Monóxido de carbono (CO) blanco a verde amarronado	83 ppm	33 ppm
2. Ácido cianhídrico amarillo → rojo	7,1 ppm	3,5 ppm
3. Ácido clorhídrico azul → amarillo	22 ppm	11 ppm
4. Gases nitrosos (óxidos de nitrógeno) gris pálido → gris azulado	12 ppm	8,2 ppm
5. Formaldehído blanco → rosa	—	1 ppm
Número de emboladas (n):		20
Periodo de medición:		aprox. 2 min



D-20069-2017



D-20069-2017

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura: 5 a 30 °C

Humedad absoluta: 5 a 15 mg H₂O / L

También se pueden realizar mediciones semicuantitativas fuera de este rango. Los aerosoles de agua pueden provocar errores a la baja.

Atención

El set de pruebas simultáneas se desarrolló para realizar la medición semicuantitativa de gases de combustión y descomposición. Se utiliza para evaluar y limitar los riesgos a través de la información que se obtiene sobre los riesgos para la salud o los posibles peligros de intoxicación en zonas de incendios.

El set de pruebas simultáneas no puede utilizarse para determinar el riesgo de explosión. Un resultado negativo en el set de pruebas simultáneas no excluye la presencia de otros gases peligrosos.