

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

**Correo de ventas: [ventas@tuboscolumetricos.com](mailto:ventas@tuboscolumetricos.com)**  
**Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906**

## Ácido sulfhídrico 0,5/a

Referencia 67 28 041


### Campo de aplicación

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Rango de medición estándar: | 0,5 a 15 ppm / 5 to 150 ppm    |
| Número de emboladas (n):    | 10 / 1                         |
| Tiempo de medición:         | aprox. 6 min / approx. 40 sec. |
| Desviación estándar:        | ±5 a 10 %                      |
| Cambio de color:            | blanco → marrón pálido         |

### Condiciones ambientales de funcionamiento

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Temperatura:      | 0 a 40 °C                    |
| Humedad absoluta: | 3 a 30 mg H <sub>2</sub> O/L |

### Principio de reacción



### Sensibilidad cruzada

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| No hay interferencia de: | 100 ppm de dióxido de azufre |
|                          | 100 ppm de ácido clorhídrico |
|                          | 100 ppm de etilmercaptano    |



ST-02/02/001