

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Hexano 10/a

Referencia 81 03 681


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	10 to 200 ppm /
	300 to 2500 ppm
Número de emboladas (n):	5 / 1
Tiempo de medición:	aprox. 75 s / aprox. 15 s
Desviación estándar:	±15 a 20 %
Cambio de color:	blanco → marrón verde

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 40 °C
Humedad absoluta:	1 a 35 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

Muchos hidrocarburos alifáticos (p.ej., la gasolina) también se muestran, pero todos con diferente sensibilidad.

No es posible diferenciarlos. Los hidrocarburos aromáticos solamente se muestran con una sensibilidad muy reducida.

El monóxido de carbono es mostrado con una sensibilidad un poco menor que la de ciclohexano

Extensión del rango de medición

Mediante n = 11, dividir la lectura entre 2; el rango de medición será de 50 a 1500 ppm.



D-28046-2007