

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906


Hidrocarburos de petróleo 10/a

Referencia 81 01 691

Rango de medición estándar:	10 a 300 ppm para n-octano.
Número de emboladas (n):	2
Tiempo de medición:	aprox. 1 min
Desviación estándar:	±25 %
Cambio de color:	blanco → verde amarillado

Temperatura:	15 a 30 °C
Humedad absoluta:	1 a 20 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Además del n-octano, también se indican otros compuestos orgánicos o inorgánicos.

50 ppm de n-hexano indica una decoloración de aproximadamente 70 ppm

100 ppm de n-heptano indica una decoloración de aproximadamente 150 ppm

10 ppm de iso-octano indica una decoloración de aproximadamente 15 ppm

100 ppm de iso-octano indica una decoloración de aproximadamente 150 ppm

200 ppm de iso-octano indica una decoloración de aproximadamente 350 ppm

50 ppm de n-nonano indica una decoloración de aproximadamente 50 ppm

50 ppm de percloroetileno indica una decoloración de aproximadamente 50 ppm

30 ppm de CO indica una decoloración de aproximadamente 20 ppm

