

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Metanol 20/a

Referencia 81 03 801

Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	20 a 250 ppm / 200 a 5000 ppm
Número de emboladas (n):	15 / 5
Tiempo de medición:	aprox. 6 min
Desviación estándar:	±10 a 25 %
Cambio de color:	amarillo → verde menta

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	15 a 30 °C
Humedad absoluta:	15 mg H ₂ O/L

Principio de reacción

Metanol + compuesto organometálico →
 producto de reacción verde

Sensibilidad cruzada

El tubo no distingue entre diferentes alcoholes. Los alcoholes con altos pesos moleculares se indican con una sensibilidad notablemente inferior. También se indican éteres y xileno, pero con una sensibilidad diferente. No se indican ≤ 25 ppm de formaldehído, ≤ 50 ppm de acetaldehído ni ≤ 50 ppm de tolueno. No se indican los hidrocarburos alifáticos del petróleo, cetonas, ésteres, hidrocarburos halogenados ni benceno.



D-28043/2017