

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Monóxido de carbono 2/a

Referencia 67 33 051


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	2 a 60 ppm / 25 a 300 ppm
Número de emboladas (n):	10 / 2
Tiempo de medición:	aprox. 4 min / 50 s
Desviación estándar:	±10 a 15 %
Cambio de color:	blanco → verde/rosa amarronado

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 50 °C
Humedad absoluta:	2 a 20 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

Las cantidades siguientes no influyen en la indicación de 10 ppm CO (respectivamente):

- 100 ppm de ácido sulfhídrico
- 50 ppm de dióxido de azufre
- 15 ppm de dióxido de nitrógeno
- 15 ppm de CO + 200 ppm de octano: indicación aprox. de 30 ppm
- 10 ppm de CO + 40 ppm de butadieno: indicación aprox. de 15 ppm
- 10 ppm de CO + 30 (100) ppm de benceno: indicación aprox. de 15 (20-30) ppm
- 10 ppm de CO + 40 ppm de cloroformo: indicación aprox. de 60 ppm
- 10 (60) ppm de acetileno: indicación aprox. de 5 (15) ppm

Mediante la aplicación de un tubo de carbón (CH 24101), todavía se pueden medir 10 ppm de CO en presencia de 10 000 ppm de n-octano.

