

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Monóxido de carbono 5/c

Referencia CH 25 601


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	100 a 700	/ 5 a 150 ppm
Número de emboladas (n):	1	/ 5
Tiempo de medición:	aprox. 50 s	/ aprox. 150 s
Desviación estándar:	±10 a 15 %	
Cambio de color:	blanco → verde amarillado	

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 50 °C
Humedad absoluta:	máx. 50 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

Las cantidades siguientes no influyen en la indicación de 10 ppm CO (respectivamente):

200 ppm de n-octano, con tubo de carbón acoplado (CH 24101)
10 000 ppm
30 ppm de benceno
100 ppm de ácido sulfhídrico
50 ppm de dióxido de azufre
15 ppm de dióxido de nitrógeno
40 ppm de butadieno
10 ppm de CO + 100 ppm de benceno: indicación aprox. de 20 ppm
10 ppm de CO + 40 ppm de cloroformo: indicación aprox. de 60 ppm
10 (60) ppm de acetileno: indicación de 8 (20) ppm

