

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolorimetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Monóxido de carbono 8/a

Referencia CH 19 701


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	8 a 150 ppm
Número de emboladas (n):	10
Tiempo de medición:	aprox. 2 min
Desviación estándar:	±10 a 15 %
Cambio de color:	blanco → marrón pálido

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	0 a 50 °C
Humedad absoluta:	<50 mg H ₂ O/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

También se indica el acetileno, pero con menos sensibilidad. Los hidrocarburos de petróleo, el benceno, los hidrocarburos halogenados y el ácido sulfhídrico quedan retenidos en la pre-capa. En caso de concentraciones más altas de hidrocarburos que interfieren, debe utilizarse un pre-tubo de carbón (CH 24 101). Las mayores concentraciones de hidrocarburos halogenados fácilmente disociables (por ejemplo, el tricloroetileno), son susceptibles de formar cloruro de cromo en la pre-capa, lo cual cambia la capa indicadora a un color marrón amarillento. Es imposible determinar el CO en caso de concentraciones altas de olefina.

